

## DESCRIPCIÓN

---

Pintura formulada con resinas 100 % acrílica para un acabado suave y uniforme. Para ser usada en interiores y exteriores, de fácil aplicación con rolo, brocha y pistola. Acabado mate, lavable y máxima protección al ataque de hongos.

## USOS

---

Recomendada para uso residencial, comercial e industrial, en ambientes interiores y exteriores. Puede ser aplicada sobre muros de concreto, paredes de bloque de arcilla, laminas de yeso y madera.



## VENTAJAS

---

- Resistente al agua y a la humedad.
- Fácil de limpiar.
- Anti-hongos.
- Acabado Mate.
- Alto cubrimiento y adherencia.

## PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DE LA SUPERFICIE

---

- La superficie debe estar limpia, libre de contaminantes como polvo, suciedad, moho, sustratos de cal y pintura deteriorada.
- Agite bien el recipiente antes de abrirlo.
- La pintura se puede diluir con agua cuando se trabaje con pistola. Cuando se utilice rodillo o brocha no se debe agregar agua.

## RENDIMIENTO

---

Brocha hasta 120-150 m<sup>2</sup> por tanque.  
Rodillo hasta 120-150 m<sup>2</sup> por tanque.  
Pistola hasta 100-130 m<sup>2</sup>.  
Una vez abierto el empaque original debe conservarse bien cerrado tan pronto termine cada aplicación.

## SECADO

---

4 a 5 horas dependiendo de las condiciones climáticas.

## ESPECIFICACIONES

Color	Variedad de tonos
Usos	Internos y Externos
Espesor recomendado	25 a 37 micras
Superficie de aplicación	Lisa - rústica
Tiempos de secado total a 25° C	4 a 5 horas
Tiempos de curado total a 25° C	15 días
Tiempo de secado entre capa y capa	1 hora
Rendimiento práctico en fachadas de repello	150 m <sup>2</sup> / tanque
Resistencia de abrasión húmeda, en ciclos mínimos	2000 - 2500
Lavabilidad, % min	90%
Método de aplicación	Rodillo, Brocha Pistola
Dilución (con pistola)	10% máximo de agua por galón
Tiempo de almacenamiento a 25° C	6 meses

## MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Su almacenamiento debe realizarse en un lugar seco y fresco con temperaturas

inferiores a 25° C. máximo 6 meses. No debe permanecer expuesto a fuentes de calor ni electricidad. Después de abierto debe permanecer en su envase original herméticamente cerrado.

## SEGURIDAD

- En caso de contacto de con los ojos o la piel se debe lavar con abundante agua.
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- Si es ingerido se debe inducir el vomito.
- Evite exposición a fuentes de calor y electricidad.

## PRESENTACIÓN

Tanque de 5 Galones

## GARANTÍA

Toda la información contenida en esta ficha técnica, se reviso y actualizó en Marzo de 2015 y se da buena fe, pero no constituye garantía total o parcial expresa o implícita sobre el comportamiento del producto, ya que las condiciones de uso, manipulación, preparación de superficie, aplicación y mantenimiento esta fuera de nuestro control. Dudas, sugerencias, asesoría o información se recomienda consultar con Departamento Investigación y Desarrollo.